



# Balayeuse à conducteur porté ATEX zona 1/2/21/22



**Balayeuse haute performance à conducteur porté**, facile à utiliser pour fonctionner dans des **zones potentiellement explosives** en raison de la présence de gaz, de vapeurs et/ou de poussières combustibles, est idéale pour le nettoyage de grandes surfaces.

**Conçue et fabriquée à l'origine** pour fonctionner en zones classées **ATEX (zones 1, 2, 21 et 22)**, avec 70 cm de brosse centrale, réponds à toutes les exigences; fiable et solide, avec des pare-chocs avant en caoutchouc et acier, et un **grand conteneur decollecte sur un cadre coulissant**, avec capacité de 62 litres, qui peut être retiré pour faciliter le déchargement.

L'unité de filtrage se compose de 6 filtres à cartouche et d'un filtre-agitateur électrique pour une **surface filtrante totale de 6m<sup>2</sup>**: c'est l'élément le plus important pour évaluer et comparer les balayeuses sur le marché.

Excellente répartition du poids **pour des changements de direction**, en toute sécurité.

Remplacement **rapide** des brosses centrales et latérales, **sans outils**.

La commande mécanique des brosses et le système de régulation de la pression de la brosse centrale sont conçus pour **optimiser la consommation d'énergie**.

## ■ Principales caractéristiques

Modèle	Aliment.	Moteur	Largeur de nettoyage	Surface filtrante	Capacité de nettoyage	Nettoyage du filtre	Traction mécanique	Capacité du conteneur
E70	Batterie	24V / 1150W	700 / 920 / 1140 mm	6 m <sup>2</sup>	6.200 mg/h	Électrique	Roues arrière	62 lt

## ■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Traction	-	Roues arrière
Batterie	-	24V
Largeur de nettoyage de la brosse centrale	mm	700
Largeur de nettoyage de la brosse centrale et de la brosse droite	mm	920
Largeur de nettoyage de la brosse centrale et des brosses droite et gauche	mm	1.140
Capacité de nettoyage maximale	m <sup>2</sup> /h	6.200
Vitesse maximale en marche avant	m/s	2
Vitesse maximale en marche arrière	m/s	0,88
Rampe admissible	%	12
Rayon de braquage (à vitesse maximale)	mm	1.450
Surface de filtration (no. 6 filtres à cartouche)	m <sup>2</sup>	6
Agitateur électrique de filtres	-	Standard
Capacité du conteneur de collecte	l	62
Conteneur monté sur un cadre coulissant	-	Standard
Commandes mécaniques des brosses centrales et latérales	-	Standard
Brosses latérales antichocs	-	Standard
Fermeture de l'aspiration	-	Standard
Pédale d'arrêt	-	Standard
Compteur horaire	-	Standard
Indicateur de charge de la batterie	-	Standard
Roues en caoutchouc superélastique	-	Standard
Frein de stationnement	-	Standard
Crochets de levage	-	Standard
Pare-chocs avant en caoutchouc solide	-	Standard
Niveau Sonore	Db (A)	85,1
Largeur max. avec conteneur standard	mm	1.430
Longueur	mm	910
Hauteur	mm	1.140

## ■ DIMENSIONS

