



Lavasciuga pavimenti Operatore a bordo ATEX zona 22/2



Lavasciuga pavimenti "uomo a bordo" ad **elevate prestazioni**, e di semplice utilizzo per operare in aree con **atmosfera potenzialmente esplosiva** a causa della presenza di gas, vapori e/o polveri combustibili.

Progettata e costruita - Nativa - per l'utilizzo in aree classificate Zona 2 & 22 - ATEX II 3G IIB T4 / II 3D IIIC T135°C
Le caratteristiche di **mobilità, manovrabilità e prezzi di gestione** sono pari a quelli di una **lavasciuga uomo a terra**, con la **produttività** e la **resa** di una lavasciuga **uomo a bordo**.

Caratteristiche uniche sul mercato:

- Stabile e con ottima visibilità in tutte le condizioni di lavoro in virtù della **testata frontale**
- Motori AC Brushless (caratteristica unica nella sua categoria) lunga durata e senza manutenzione
- Tergitore con profilo a V con labbra di asciugatura in poliuretano, antiolio e a lunga durata
- Pressione di lavoro sulla pavimentazione regolabile, portata della soluzione regolabile per un ottimale risultato di pulizia
- Automatica riduzione della velocità e della portata della soluzione in curva per una maggiore sicurezza e risparmio della soluzione
- **Ottimale risparmio energetico dovuto all'impiego di un unico motore che aziona le due spazzole**
L'impiego della doppia spazzola garantisce una uniforme ed eccellente qualità di pulizia sui vari tipi di superficie ed assicura un aumento del risultato rispetto ai modelli a spazzola singola
- **Semplice e rapida manutenzione**

■ Accessori di Serie

Ricambi e garanzia forniti dal costruttore
Batteria senza manutenzione e caricabatteria esterno
Ruote anti-traccia

■ Accessori a Richiesta

Spazzole in setola naturale
Spazzole bianche con ottone (0,9 mm)
Spazzole blu con ottone (0,7 mm)

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	HILO EX 8065
Pista di lavaggio (mm) / Aspirazione (mm)	660 (2x13") / 900
Capacità serbatoi soluzione / recupero (l)	80 / 90
Resa di Pulizia a 4 km/h (mq/h)	2600
Velocità trasferimento / lavoro (km/h)	0-6 / 0-4
Regime rotazione spazzole	200
Massima potenza spazzole - testata vibrante (W)	550
Massimo carico sulla testata di lavaggio (kg)	0-41
Massima potenza aspirazione (W)	500
Massima potenza trazione (W)	300
Potenza totale: spazzole - turbina - trazione (W)	1350
Massima pendenza superabile lavoro / trasferimento (%)	16 / 7
Regolazione portata soluzione (l / min)	0-3,5
Tensione (V)	24
Capacità batteria (C5-C20) (Ah)	2 x 80-83
Caricabatteria - esterno - (A)	13
Autonomia (h)	2
Peso con / senza imballo (kg)	215 / 245
Dimensioni imballo L x W x H (mm)	1450 x 740 x 1350

■ ALTRE CARATTERISTICHE

Ulteriori Specifiche tecniche

- 2 x Spazzole dentate Ø 13"
- Velocità di avanzamento regolabile per le varie condizioni di lavoro o di trasferimento
- Ottima stabilità e visibilità in tutte le condizioni - lavoro sicuro anche per impieghi gravosi
- Servosterzo estremamente gradevole ed efficiente, quadro comando arricchito da una chiara diagnostica, contaore, indicatore batteria, lampeggiante, etc..
- Ruote anti traccia e paraspruzzi autolivellante
- Indicatore soluzione pulita, sensore acqua sporca e tubo di carico dell'acqua/soluzione

■ VISTE MACCHINA

